

Montageanleitung Suzuki PURE Styling-Kit

PITLANE-SHOP

Mark Jentsch
Motorrad- und Reifenzubehör – Internethandel
Wolfratshauer Strasse 250
D-81479 München-Solln

Telefon +49.(0)89.74678798

info@pitlane-shop.de
www.pitlane-shop.de

Suzuki PURE Styling Kit - Naked Bike Umbau

passend für Suzuki GSXR 1000 K5/K6



Montagehinweis Seitenteile

Das Seitenteil-Kit „PURE“ besteht aus dem Seitenteil rechts und dem Seitenteil links. Die Montage gestaltet sich recht einfach - über zwei vorhandene Montagepunkte am Rahmen werden die Seitenteile befestigt.

Hinweis

Auf der rechten Seite muss zur Montage des Seitenteils der Ausgleichbehälter vom Wasserkühler versetzt werden (Lösungsvorschläge auf Anfrage).

Am vorderen Montagepunkt (unterhalb vom Lenkkopf) ist die Rückseite der Seitenteile vor Montage anzupassen, je nachdem ob der originale Haltebügel für die Kabel- und Seilzugführung montiert werden soll oder nicht.

Lieferung erfolgt unlackiert/ohne Montagematerial!

Vorgehensweise

Als erstes sind die Löcher für die Verschraubung an den Seitenteilen zu bohren. Bitte kontrollieren Sie danach ob die Bohrungen mit den Gewindegängen am Fahrzeug fluchten.

a. Montage mit Haltebügel

Danach die Öse vom Haltebügel über dem Gewindeloch in Position bringen, aber nicht verschrauben!!! - sondern nur mit einem Klebeband (Textilklebeband) fixieren. Durch Andrücken des Klebebands die Konturen so gut wie möglich nacharbeiten.

b. Montage ohne Haltebügel

Auch hier die Stelle um den Montagepunkt am Rahmen abkleben und durch Andrücken die Konturen so gut wie möglich nacharbeiten.

Jetzt auf der Rückseite vom Seitenteil im Bereich der oberen Verschraubung etwas Glasfaserspachtel (z.B. Baumarkt) auftragen. Anschließend vorsichtig das Seitenteil am hinteren Montagepunkt am Rahmen verschrauben und dann das Seitenteil am vorderen Montagepunkt in Position bringen und andrücken bis die Spachtelmasse ausgehärtet ist (ca. 5 min).

Decken Sie den Bereich um die zu bearbeitende Stelle gut ab, damit andere Teile am Fahrzeug nicht verschmutzt werden können.

Nachdem die Spachtelmasse ausgehärtet ist, entfernen Sie sämtliches Klebeband und überflüssige Spachtelmasse. Anschließend können Sie das Seitenteil zur Probe fest mit dem Rahmen verschrauben. Jetzt haben Sie die Möglichkeit weitere Anpassungen am Seitenteil vorzunehmen.

Hinweis

Werden die Seitenteile **nicht** wie beschrieben an den Rahmen **angepasst**, kann das eventuell beim Anziehen der Schrauben zu einer **Beschädigung** der Seitenteile **führen!**

Montagehinweis Bugspoiler

Der Bugspoiler ergänzt die Gesamtoptik des Suzuki "PURE" Umbaus. Am hinteren Ende wird der Bugspoiler einfach auf der linken und rechten Seite an vorhandenen Montagepunkten am Rahmen/Motor befestigt. Zusätzlich muss der Spoiler noch im vorderen Bereich (Krümmer) individuell fixiert werden.

Lieferung erfolgt unlackiert/ohne Montagmaterial/Halter!

Anmerkung zum Montagmaterial

für die vordere Fixierung des Bugspoilers kann ein Halter geliefert werden.
Preis auf Anfrage.